



AS07BS4HRA  
AS09BS4HRA  
AS12BS4HRA  
AS15BS4HRA  
AS18BS4HRA  
AS24BS4HRA



7K - 9K - 12K



15K



18K



24K



telecomando YR-HG02  
DI SERIE

Per COMANDI OPTIONAL consultare la sezione sistemi di controllo a pag. 54-55

UNITÀ INTERNA	Modello		AS07BS4HRA	AS09BS4HRA	AS12BS4HRA	AS15BS4HRA	AS18BS4HRA	AS24BS4HRA
	Codice commerciale		2501300CL	2501301CL	2501302CL	2501304CL	2501305CL	2501306CL
<b>Dati prestazionali</b>								
Potenza resa RAFF	nom (min-max)	kW	2.0	2.7 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.2)	4.4 (1.3-5.0)	5.2 (1.3-6.8)	7.0 (2.2-8.5)
Potenza resa RISC	nom (min-max)	kW	2.3	2.8 (1.0-4.6)	3.7 (1.1-5.4)	5.4 (1.4-6.0)	5.8 (1.4-6.9)	7.5 (2.4-9.8)
Pdesign RAFF	capacità (35°)	kW	2.7	2.7	3.6	4.4	5.2	7.0
Pdesign RISC	capacità (-10°)	kW	2.5	2.1	2.9	3.5	4.6	5.0
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	600	600	650	700	900	1200
<b>Unità interna</b>								
Potenza sonora		dB	52	52	54	55	57	62
Pressione sonora		dB(A)	39/34/27/21	39/34/27/21	40/35/31/22	44/40/35/28	44/43/37/30	47/43/37/35
Dimensioni	L x P x H	mm	855x204x280	855x204x280	855x204x280	900x210x310	997x230x322	1115x243x336
Peso netto		kg	10	10	10	11,5	13	16
<b>Dati idraulici</b>								
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88

COMBINAZIONI	7K	9K	12K	15K	18K	24K
1:2	✓	✓	✓			
1:3	✓	✓	✓			
1:4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1:5	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I VALORI in tabella sono puramente indicativi, consultare le tabelle combinazioni.

R32 HIGH SEASONAL  
R32 MONOSPLIT  
R32 MULTISPLIT  
R410A SEASONAL  
R410A MULTISPLIT  
R410A MONOSPLIT  
SOLUZIONI CASSETTE  
SOLUZIONI SOFFITTO - PAV.  
SOLUZIONI CAVALLIZZATI  
SOLUZIONI COLONNINA  
ON-OFF  
SCALDACQUA  
TRATTAMENTO ARIA  
NOTE TECNICHE